

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40

Scootek Teknolojisi

Tanımı

Scootek teknolojisi ile geliştirilmiş Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40, üstün kaliteli, düşük sürtünme özelliğine sahip, otomatik şanzımanlı 4 zamanlı scooter motorları için dizayn edilmiş bir üründür.

Scootek Teknolojisi ile özel olarak formüle edilen Castrol POWER1 Scooter' ın hızlı akış, düşük sürtünme özellikleri sayesinde motordaki iç kayıpları azaltır, yüksek sıcaklıklarda oluşan gerilime karşı direnç gösterir. Böylece Scooter'ınızda koruma özelliğini kaybetmeden maksimum güç sağlar.

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40 sürüşten keyif almayı seven Scooter sahipleri için özel olarak geliştirilmiş bir üründür.

Uygulama

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40, API SL (ve daha altındaki) ve JASO MB spesifikasyonları tavsiye edilen bütün modern 4 zamanlı scooter motorları için uygundur.

Molibden bazlı sürtünme düzenleyicilerden dolayı, bu ürünün, ıslak debriyaj sistemlerinde kullanımı tavsiye edilmez.

Faydaları

- Scootek teknolojili formülü 4 zamanlı motorlar için geliştirilmiştir.
- Yağın hızlı akışını sağlar ve sürtünmeyi azaltır.
- Gücü açığa çıkaran formülü ile maksimum ve sürdürülebilir motor performansı sağlar.
- Mükemmel motor koruması sağlar.
- Çok iyi yağ tüketim ve oksidasyon kontrolü özelliklerine sahiptir.
- Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Viskozite CCS @-25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskozite @40°C	ASTM D445	mm ² /s	95.44
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	151
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-18
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	>180
Kükürt	ASTM D4951	% wt	0.8

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

API SL
JASO MB

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40

08 Jun 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıkları ndan emin olmalı dırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcı nın kendi sorumluluğundadır. Her ürün için güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması , güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmasıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş. , ürünün normal dışı kullanımı ndan kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısı ndaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşulları mı zı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr