



LUKOIL ANTIFREEZE

Yüksek kaliteli antifriz soğutucu

ONAYLAR

• TS 3582

• BS 6580

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL ANTIFREEZE, benzinli veya dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş, özel katıklarla formüle edilen üstün nitelikli mono etilen glikol bazlı kaliteli soğutucudur.

KULLANIM YERİ

Binek araçların, hafif ve ağır ticari araçların, tarım ve iş makinelerinin modern motor soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanıma uygundur. Konsantre ürün olduğu için saf su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLER

- Nitrit, amin, fosfat ve borat içermez.
- Soğutma sistemini korozyona karşı korur ve tortulaşmayı önlemeye yardımcı olur.
- Soğutma sistemi parçaları ve sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
- Bakım ve onarım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlar.
- Aşırı sert su, deniz suyu, tuzlu su ve atık su ile kullanılmamalıdır.

TİPİK ÖZELLİKLER

Aşağıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL ANTIFREEZE
Görünüş	-	-	Mavi
Yoğunluk (20°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	1,12
Donma noktası (%33 antifriz + %67 su)	°C	ASTM D 1177	-18
Donma noktası (%50 antifriz + %50 su)	°C	ASTM D 1177	-38
Kaynama sıcaklığı (%50 çözelti)	°C	ASTM D 1120	108
Kaynama sıcaklığı (%100 çözelti)	°C	ASTM D 1120	168
Alkalinite	cm ³	ASTM D 1121	17

AMBALAJ BİLGİSİ

Bu teknik föy, LUKOIL ANTIFREEZE ürününün 15 KG ambalaj varyantı için kullanılabilir.