

LUKOIL MOTO 2T

İki zamanlı küçük motor yağı

ONAYLAR

HUTER

GEREKSİNİMLERE UYUM

API TC
JASO FB
ISO E-GB

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL MOTO 2T - modern, yüksek kaliteli mineral multigrade yağdır; motosiklet, moped, scooter ve kar motosikletlerinin 2 zamanlı benzinli motorları için tasarlanmıştır.

LUKOIL MOTO 2T iyi deterjan, antioksidan ve aşınma önleyici özelliklere sahiptir; bu özellikler her türlü çalışma koşulunda mükemmel motor performansı sağlar.

LUKOIL MOTO 2T yüksek kaliteli baz yağlar ve yüksek etkinlikteli gelişmiş külsüz katık paketi ile formüle edilmiştir. Bu yapı, en ağır çalışma koşullarında dahi motorun etkin biçimde korunmasına yardımcı olur.

Çıkış sisteminde çamur ve tortu oluşumu riskini önemli ölçüde azaltır, buji çalışma bozukluklarını ve yüzeysel ateşleme riskini düşürür; motor verimliliğinin artırılmasına ve yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlar. Özenle geliştirilmiş formülü sayesinde LUKOIL MOTO 2T neredeyse dumansız çalışır ve çevre açısından güvenlidir.

KULLANIM ALANI

LUKOIL MOTO 2T modern iki zamanlı motosiklet, moped, scooter ve kar motosikleti motorlarında kullanılması tavsiye edilir. Karışım oranı kullanım ve bakım kılavuzuna uygun olmalıdır; normalde yakıt:yağ = 50:1 oranı kullanılır.

Siparişte ürün adı:

İki zamanlı benzinli motorlar için motor yağı LUKOIL MOTO 2T, STO 79345251-002-2008

TİPİK TEST VERİLERİ

ÖZELLİK	Test yöntemi	LUKOIL MOTO 2T
15°C'de yoğunluk, kg/m ³	ASTM D4052 / ASTM D1298 / GOST R 51069	894
100°C'de kinematik viskozite, mm ² /s	ASTM D445 / GOST 33	14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / GOST 25371	94
Toplam baz sayısı, mg KOH/1 g yağ	ASTM D2896 / GOST 11362 / GOST 30050	1,4
Sülfatlanmış kül, %	ASTM D874 / GOST 12417	0,19
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92 / GOST 4333	242
Akma Noktası, °C	GOST 20287 B	-17

Tipik test verilerinde verilen bilgiler bir spesifikasyon oluşturmaz; mevcut üretime dayalı gösterge niteliğindedir ve izin verilen üretim toleranslarından etkilenebilir. OOO "LLK-International" değişiklik yapma hakkını saklı tutar.