

LUKOIL SOLIDOL GRES M3

Kalsiyum sabunlu genel amaçlı mineral gres - NLGI 3

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL SOLIDOL GRES M3, iyi rafine edilmiş mineral baz yağlardan üretilen, kalsiyum sabunlu, yüksek yapışkanlık özelliğine sahip genel amaçlı bir grestir. Kullanıcı tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesi amacıyla yeşil renkte üretilmektedir.

KULLANIM YERİ

Çalışma sıcaklığının 70°C'yi aşmadığı genel amaçlı uygulamalarda kullanıma uygundur. Normal şartlarda çalışan düz yatakların yağlanması, tarım ve iş makinelerinin şasi yağlamalarında ve diğer genel amaçlı endüstriyel yağlama noktalarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Su ile kolayca yıkanıp akmaz ve sürekli yağlamaya yardımcı olur.
- Sistemi pas ve korozyon oluşumuna karşı korur.
- Yüksek yapışkanlığı sayesinde etkin yağlama sağlar.
- Geniş kullanım alanı ile işletme ekonomisine katkı sağlar.
- Yeşil rengi sayesinde diğer ürünlerden kolay ayırt edilir.

ÜRÜN SINIFI

NLGI 3 / Kalsiyum Sabunlu Gres

AMBALAJ

14 KG

TİPİK TEST VERİLERİ

Aşağıdaki değerler LUKOIL SOLIDOL GRES teknik föyündeki NLGI 3 sütununa ait tipik değerlerdir.

ÖZELLİK	BİRİM	TEST YÖNTEMİ	DEĞER
Renk	-	-	Yeşil
Sabun cinsi	-	-	Kalsiyum
Baz yağ cinsi	-	-	Mineral
Kinematik viskozite (40°C)	cSt	ASTM D445	160
Kinematik viskozite (100°C)	cSt	ASTM D445	13,7
İşlenmiş penetrasyon (25°C)	0,1 mm	ASTM D217	220-250
Damlama noktası	°C	ASTM D566	100
Maksimum çalışma sıcaklığı	°C	-	70

NOT M3 varyantı için NLGI 3 teknik değerleri esas alınmıştır.