

LUKOIL UNIVERSAL GR GRES

Kalsiyum sabunlu kırmızı genel amaçlı gres - NLGI 3

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL UNIVERSAL GR GRES, iyi rafine edilmiş mineral baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu genel amaçlı bir greştir. Kullanıcı tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesi amacıyla kırmızı renkte üretilmektedir.

KULLANIM YERİ

Çalışma sıcaklığının 70°C'yi aşmadığı genel amaçlı uygulamalarda etkili yağlama sağlar. Normal şartlarda çalışan düz yatakların yağlanması, tarım ve iş makinelerinin şasi yağlamalarında ve diğer genel amaçlı endüstriyel yağlama noktalarında kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

- Su ile yıkanıp akmadığından sürekli yağlama sağlar.
- Sistemi pas ve korozyon oluşumuna karşı korur.
- Geniş kullanım alanı sayesinde yağlamada ekonomi sağlar.
- Pompanma kabiliyeti iyidir ve uygulama kolaylığı sunar.
- Kırmızı rengi sayesinde diğer ürünlerden kolaylıkla ayırt edilir.

ÜRÜN SINIFI

NLGI 3 / Kalsiyum Sabunlu Gres

AMBALAJ

14 KG

TİPİK TEST VERİLERİ

Aşağıdaki değerler LUKOIL UNIVERSAL GR GRES teknik föyündeki NLGI 3 sütununa ait tipik değerlerdir.

ÖZELLİK	BİRİM	TEST YÖNTEMİ	DEĞER
Renk	-	-	Kırmızı
Sabun cinsi	-	-	Kalsiyum
Baz yağ cinsi	-	-	Mineral
Kinematik viskozite (40°C)	cSt	ASTM D445	160
Kinematik viskozite (100°C)	cSt	ASTM D445	13,5
İşlenmiş penetrasyon (25°C)	0,1 mm	ASTM D217	220-250
Damlama noktası	°C	ASTM D566	100
Maksimum çalışma sıcaklığı	°C	-	70

NOT 14 KG GR3 varyantı için NLGI 3 teknik değerleri esas alınmıştır.